FUTURE FOR ROOFING

Fiches techniques

OZKLUX **ISOCUT MK type: 100PRO**

L'Isocut MK TYPE 100 Pro est conçu spécifiquement pour la découpe sans déchets du polystyrène, offrant précision et polyvalence pour tous les types de coupes, y compris la coupe droite, oblique, et l'épaisseur.

Spécifications	Valeurs
Hauteur de coupe maximale	1005 mm
Épaisseur de coupe maximale	280 mm
Longueur totale de l'appareil (avec jambes écartées)	1700 mm
Poids de l'appareil	15 kg
Tension du transformateur	230/24 V
Puissance du transformateur	120 W

Caractéristiques :

- Appareil de coupe : Fil résistif chauffé, alimenté par un transformateur de séparation 230V/24V, offrant une protection contre les chocs électriques.
- Règle fonctionnelle et plan de travail : Grille centimétrique gravée et fixation (rallonge de plan de travail sur le côté gauche) pour faciliter le dosage des planches de polystyrène.
- Polyvalence de montage : Montage possible avec pied ou crochet pour une fixation sur échafaudage (à choisir).
- Flexibilité de coupe : La construction de l'appareil permet des coupes à un angle de 90° jusqu'à n'importe quel angle aigu, assurant une coupe complète du matériau.
- Praticité : Petite taille, facile à démonter, à transporter et à ranger.
- Efficacité énergétique et gain de temps : L'appareil est économe en énergie et facile à utiliser, ce qui permet de gagner du temps.

Note : Pour plus d'informations sur l'utilisation et l'entretien de l'Isocut MK TYPE 100 Pro, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter notre service clientèle.

Ozklux Sarl
4a rue Pletzer L- 8080 Bertrange LUXEMBOURG

www.ozklux.lu